

# ECR-POS iWE280

## Il primo registratore di cassa con POS integrato per i pagamenti elettronici

- Va incontro agli obblighi di legge, grazie alla sua memoria fiscale
- Consente nuovi ricavi per gli esercenti con applicazioni di business a valore aggiunto
- Fornisce un'ampia scelta di connettività: GPRS, Ethernet e dialup come back-up
- Soddisfa i bisogni più esigenti delle vendite in mobilità con GPS e lettore di codici a barre



security



smartcard



magstripe



contactless



multimedia



GPS



dual sam



touchscreen



barcode



fiscal memory



ECR

iWE280 è un ECR-POS che sfrutta la più moderna tecnologia introducendo in un POS wireless una memoria fiscale per soddisfare le norme di legge sulla registrazione dei corrispettivi

#### Sicurezza e certificazioni

iWE280 rispetta i più alti requisiti di sicurezza ed è certificato PCI-PTS 3.x. Il terminale dispone anche delle certificazioni CE, EMV L1 e L2, Visa Paywave e MasterCard PayPass per la gestione delle carte bancarie, offrendo così transazioni sicure integrate ad un registratore fiscale. E' inoltre certificato dall'Agenzia delle Entrate come Misuratore Fiscale.

#### Accetta ogni strumento di pagamento

iWE280 supporta tutte le possibili opzioni di pagamento: carte a banda magnetica, smart card, contactless e anche pagamenti tramite tecnologia NFC.

#### Designed ergonomica

Progettato per l'utilizzo in mobilità, l'innovativo ECR-POS ha un design compatto ed ergonomico e pesa poche centinaia di grammi. Il display touch-screen a colori consente un migliore approccio alle funzioni di cassa e ai pagamenti, offrendo una visibilità ottimale grazie alla caratteristica transflettiva. Un secondo schermo LCD rivolto al consumatore gli permette di verificare i costi addebitati.

#### Letture bar-code e GPS

iWE280 soddisfa le esigenze delle vendite in mobilità con opzioni innovative come il GPS per la geolocalizzazione, il lettore di bar-code 1D/2D per l'acquisizione istantanea dei dati e il comando di apertura del cassetto del contante.

#### Affidabilità

L'ECR POS di Ingenico è testato per resistere a cadute da 1,2 metri, mentre il suo display touch-screen capacitivo è resistente agli urti. La temperatura operativa varia da -15°C a +55°C potendosi, quindi, utilizzare anche all'esterno e in condizioni climatiche difficili.

#### Performance

La stampante a 30 linee/secondo è la stampante POS più veloce sul mercato. La batteria a lunga durata, progettata appositamente, facilita l'utilizzo in mobilità anche nei giorni di lavoro più impegnativi.

#### Connettività

iWE280 supporta differenti canali di comunicazione: GPRS, ma anche Ethernet e Modem sulla base. La caratteristica Dual SIM consente agli utenti di selezionare un operatore telefonico secondario in caso di interruzione del servizio

#### Telium 2

Telium 2 è la migliore piattaforma per lo sviluppo di soluzioni di pagamento e applicazioni di cassa. Può facilmente gestire librerie grafiche, touch-screen e contenuti multimediali, realizzando semplici e efficaci programmi di gestione cassa, conformi alle richieste dei merchant e del loro business. La programmabilità è garantita anche da un ambiente di sviluppo SDK.



		ECR-POS iWE280
Processore	ARM 9 & Crypto ARM 7 a 32 bit	●
Memoria	64 MB RAM/128 MB Flash Micro-SD fino a 32 GB	●
Memoria fiscale		●
Giornale di fondo-DGFE		Dimensione a norma di legge
Memoria prodotti		Disponibile in varie dimensioni
IVA		Maggiore 1000 PLU - 8 reparti
SIM		Fino a 8 regimi fiscali
SAM	ID000	1
Lettori di carte	Banda magnetica 3 tracce ISO 7810 Smart card ISO 7816/1,2,3 Contactless ISO 14443 A&B	● ● ●
Display		LCD transflettivo da 3,5" QVGA (240x320 pixel) Touchscreen capacitivo
Display cliente		Grafico monocromatico, 128x64 pixel
Connettività	Wireless Wired	GSM/GPRS Micro USB tipo A/B (host&slave)
Tastiera	Tasti retroilluminati Tipologia	16 tasti Fisica + Virtuale su touch-screen
Audio/Video	Altoparlante e Codec	●
Stampante	Velocità in linee al secondo Rotolino di carta	30l/s diametro 40 mm (uso di carta fiscale)
Alimentazione	Tramite base Alimentatore da auto	12V; 2,5A 5V; 0,75A - opzionale
Batteria		Li-Ion 2200 mAh
Dimensioni e peso		208 mm x 80 mm x 63 mm ; 456 g
Basi disponibili	Ethernet / Modem	●
Conessioni su base	Ethernet / Modem Seriale / USB Porta attivazione cassetto denaro	1 / 1 1 / 2 1
Condizioni di funzionamento	Temperatura di funzionamento Resistenza agli urti Umidità	-15°C - +55°C Caduta da 1,2 metri su cemento, su tutte le facce 85% a +45°C non condensante
Opzioni		GPS per geolocalizzazione Bar-code 1D/2D
Certificazioni	CE, RoHS PCI-PTS 3.x EMVco L1 e L2 Contactless PayPass e Paywave Consorzio Bancomat CB2 Agenzia delle Entrate	● ● ● ● ● ●

ECR-POS iWE280-ITA-01/2015 v.1 All rights reserved. This document is not binding and the specifications above can be modified without prior consent. ©2015