

TCxWave

I retailer moderni sono consapevoli che il successo sostenibile dipende dall'offerta di un'esperienza di brand coerente e differenziata durante tutta l'esperienza del cliente. Questo aspetto non potrebbe essere più importante se non nel luogo in cui viene eseguita la maggior parte delle transazioni: lo store.

I retailer devono poter disporre di una tecnologia POS in grado di supportare la versatilità, lo stile e la funzionalità che l'esercizio moderno richiede. In grado di adeguarsi facilmente alle mutevoli esigenze dei clienti. In grado di dare nuovo slancio all'esperienza del cliente. E in grado di fornire un servizio puntuale e coerente a clienti e dipendenti durante tutta l'esperienza di acquisto.

TCxWave di Toshiba è una nuova categoria di sistemi retail creata per offrire ai retailer la libertà di utilizzare una piattaforma per più scopi in tutto lo store. TCxWave dispone di flessibilità, performance e design esclusivo ai quali i retailer di tutto il mondo si affidano, grazie ad un team che continua a produrre soluzioni per gli store numero uno nel settore.

Una posizione di spicco per il POS

TCxWave di Toshiba offre un'esperienza esclusiva e coinvolgente per dipendenti e clienti che lo rende unico nel suo genere. Completamente funzionale come POS, chiosco o unità self-service, TCxWave può essere riposto nelle posizioni più logiche e vantaggiose senza rischiare di compromettere l'esperienza in-store. Sviluppato da designer premiati del settore, grazie al suo aspetto avvincente i retailer non hanno più bisogno di nascondere il POS nel retro del negozio, ma possono finalmente posizionarlo con orgoglio nei punti in cui è più necessario. Grazie al design elegante e sottile, TCxWave può assumere una posizione di spicco, offrendo un'immagine ed esperienza del brand coerente e positiva in tutto lo store.

TOGETHER COMMERCE

Caratteristiche principali

- Il design avvincente arricchisce l'esperienza del brand
- Lo schermo, disponibile in diverse dimensioni, offre nuove opportunità di interazione
- La versatile configurazione consente un'immagine del brand e un'esperienza del cliente impeccabili
- La tecnologia touch intuitiva, facile da apprendere, ottimizza la produttività del personale
- Il design e la solidità, studiati per il retail, offrono affidabilità in ambienti di store mission-critical



Design esclusivo

- Il design elegante di TCxWave di Toshiba è basato sul profilo esclusivo che rispecchia lo stile ultrasottile dell'elettronica di consumo moderna: TCxWave è il nostro POS o chiosco più sottile mai realizzato.
- Lo schermo multi-touch, basato su gesti, è semplice da usare e familiare come uno smartphone
- Il formato widescreen – il più grande sul mercato – offre al personale e ai clienti una visualizzazione migliore e maggiori funzionalità.
- Il formato dello schermo standard è disponibile per gli ambienti dove ogni angolo è prezioso.
- Le funzionalità ergonomiche comprendono strisciata della carta da destra/sinistra e la massima flessibilità di possibili angolazioni e altezze di visualizzazione.



Versatilità ineguagliabile

- TCxWave può essere implementato come POS, self-service o chiosco.
- La sua versatilità protegge l'investimento dei retailer il cui ambiente di esercizio può evolvere nel tempo.
- TCxWave di Toshiba, dal design e funzionalità unici, è ideale per ogni ambiente di store.

Affidabile e robusto

- TCxWave è dotato di design e resistenza studiati per il retail, del livello garantito da uno dei leader mondiali della tecnologia in-store.
- La protezione antiriflesso dello schermo garantisce la massima performance anche negli ambienti più impegnativi
- Le opzioni con unità a stato solido (SSD) garantiscono una performance affidabile nel momento cruciale della transazione.



Configurazione da banco con supporto opzionale.

Panoramica sul prodotto



Configurazione per chioschi con orientamento di visualizzazione paesaggio (landscape).



Altezze e angolazioni di visualizzazione multiple.



Configurazione per chioschi con orientamento di visualizzazione ritratto (portrait).



MSR opzionale e/o display cliente

Dati tecnici

Specifiche tecniche di TCxWave	6140-A30, A3R, E30, E3R	6140-100,10D, E10, E1D, EP1	6140-120, 12D, E20, E2D, EP2
Processore (velocità di clock, cache)	Intel Celeron Quad Core J1900 (2 GHz, 2M)	Intel Celeron 847e (1.10 GHz, 2M)	Intel Core i3-3217UE (3M Cache, 1,60 GHz)
Chipset	Intel J1900	Intel HM65PCH	Intel HM65PCH
BIOS	AMI	AMI	AMI
Memoria*,†	DDR3 1.333 MHz 2 GB Standard 8 GB Max	DDR3 1066 MHz 2 GB Standard 8 GB Max	DDR3 1066 MHz 2 GB Standard 8 GB Max
Video	Intel Integrated Graphics (uscita Porta Display)	Intel Integrated Graphics Device (uscita Porta Display)	Intel Integrated Graphics Device (uscita Porta Display)
Touch	Projected Capacitive Touch Technology, multi-touch 5 punti	Projected Capacitive Touch Technology, multi-touch 5 punti	Projected Capacitive Touch Technology, multi-touch 5 punti
Schermo	LCD 15" 4:3 retroilluminato a LED	LCD 18.5" 16:9 retroilluminato a LED	LCD 18.5" 16:9 retroilluminato a LED
Audio	Kit di altoparlanti opzionali	Beeper PC interno†	Beeper PC interno†
Storage	Fino a 2x dischi SSD (Solid State Drive), disponibili da 64 GB o 128 GB	(1) Opzione SSD (Solid State Drive), disponibile da 64 GB o 128 GB opzionale	(1) Opzione SSD (Solid State Drive), disponibile da 64 GB o 128 GB opzionale
Ethernet	10/100/1.000 MB	10/100/1.000 MB	10/100/1.000 MB
Porte I/O su connessioni Head	(3) USB 2.0, (1) USB 3.0, (2x) RJ45 RS232*, (1) DisplayPort, (1) 10/100/1000 Ethernet, porte ad accesso laterale: (1) jack audio, (1) USB 2.0 *BIOS può configurare RS232 alimentata o standard	(3) PC USB 2.0, (1) 10/100/1000 Ethernet, (1) DisplayPort, porta ad accesso laterale: (1) PC USB 2.0	
Porte I/O su connessioni Dockable Base	(1) USB 2.0 alimentata a 24 V, (3) USB 2.0 alimentate a 12 V, (3) PC USB 2.0, (1) 10/100/1000 Ethernet, (1) uscita Porta Display		
Porte I/O su connessioni POS Hub opzionali	(1) USB 2.0 alimentata a 24 V, (1) porta per cassetto cassa alimentata a 24 V, (4) USB 2.0 alimentate a 12 V		
I/O integrato opzionale	iButton (collegamento ad accesso USB laterale) 2x20*, MSR* * Porta USB 2.0 supplementare inclusa nel modulo in caso di scelta di una o entrambe le opzioni	2x20*, MSR* *Porta USB 2.0 supplementare inclusa nel modulo in caso di scelta di una o entrambe le opzioni	
Trusted Platform Module (TPM)	No	Il sistema contiene un modulo TPM. Il modulo serve unicamente per il salvataggio dei dati necessari a scopo di autenticazione e protezione contro l'accesso non autorizzato. Gli algoritmi sono AES simmetrico, lunghezza chiave 128 bit e RSA, lunghezza chiave 512-2048 bit	

Specifiche tecniche di TCxWave	6140-A30, A3R, E30, E3R	6140-100, 10D, E10, E1D, EP1	6140-120, 12D, E20, E2D, EP2
Sistemi operativi supportati	Windows Embedded POSReady 7 (da 64 e da 32 bit), Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail da 64 bit, Windows 7 Professional (da 64 bit e da 32 bit), Windows 8.1 Professional da 64 bit	Windows 7 (da 64 bit e da 32 bit), POSReady 7, POSReady 2009, 4690 Versione 6.4 Enhanced Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail da 64 bit Windows 8.1 Professional da 64 bit Windows 8.1 Pro da 64 bit SUSE® LINUX Enterprise Desktop 11 per or Service Pack 3 per SUSE® SLED 11	
Preinstallati	Microsoft preinstallato sui modelli E30, E3R POSReady 7, Windows 7 disponibili Nell'immagine è raffigurata la serie da 64 bit standard	Microsoft preinstallato su E10, E1D, EP1 POSReady 2009 da 32 bit, POSReady7 o Windows 7 disponibili	Microsoft preinstallato su E20, E2D, EP2 POSReady 2009 da 32 bit, POSReady7 o Windows 7 disponibili
Garanzia	I modelli A30 ed E30 offrono 1 anno di garanzia laboratorio presso centro assistenza autorizzato I modelli A3R ed E3R offrono 1 anno di garanzia per riparazioni On Site	I modelli 10D ed E1D offrono 1 anno di garanzia laboratorio presso centro assistenza autorizzato ^s I modelli 100, E10 ed EP1 offrono 1 anno di garanzia per riparazioni On Site	I modelli 12D ed E2D offrono 1 anno di garanzia laboratorio presso centro assistenza autorizzato ^s I modelli 120, E20 ed EP2 offrono 1 anno di garanzia per riparazioni On Site

Modelli	Dimensioni TCxWave	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
A3x, E3x	Sistema POS (unità principale montata su base)	332,6 mm	367 mm	305 mm	9 kg
	Unità principale	337 mm	367 mm	76 mm	5 kg
	Dockable Base per POS	191 mm	367 mm	292 mm	4 kg
10x, E1x, 12x, E2x, EP2	Sistema POS (unità principale montata su base)	Unità principale ruotata completamente in avanti 336,7 mm, unità principale ruotata completamente indietro 332,6 mm	470 mm	305 mm	10,4 kg
	Unità principale	337 mm	470 mm	76 mm	6,4 kg
	Dockable Base per POS	191 mm	470 mm	292 mm	4 kg
tutti.	POS Hub	78 mm	185 mm	205 mm	2,72 kg

Perché Toshiba?

Leader mondiale nella fornitura di soluzioni integrate in-store e di know-how per il retail, Toshiba Global Commerce Solutions offre soluzioni end-to-end (E2E) per le operazioni di cassa, interazioni con i consumatori e operazioni retail che spianano la strada a nuove straordinarie possibilità per i nostri clienti e acquirenti di tutto il mondo. In partnership con la Together Commerce Alliance, il nostro programma di Business Partner (BP) su scala internazionale, concorrerà ad apportare innovazione e valore ad ogni esperienza di retail, rispondendo alle esigenze dei vostri clienti ogni giorno e ovunque.

Together Commerce

TCxWave è il punto di forza della vision Together Commerce di Toshiba. Together Commerce contempla ogni possibile aspetto dell'esperienza retail, consentendo ai clienti di entrare in contatto con i retailer a modo loro. Questo cambiamento radicale elimina la necessità di controllare tutte le azioni dei clienti, favorendo invece un approccio collaborativo nel quale retailer e clienti creano un business di reciproco interesse – insieme.

Ulteriori informazioni

Per scoprire come TCxWave può trasformare gli store e far assumere al POS una posizione di spicco, visitate:

toshibacommerce.com

Inoltre, Toshiba Global Commerce Solutions aiuta i clienti qualificati ad acquisire le soluzioni IT che meglio si adattano alle vostre esigenze di business, nel modo più economico e strategico possibile, grazie alla collaborazione con partner finanziari globali.

Riferimenti

* MHz/GHz misurano esclusivamente la velocità di clock interna del microprocessore; le prestazioni delle applicazioni sono influenzate da molti altri fattori.

† MB/GB equivale a un milione/miliardo di byte in riferimento alla capacità di memoria; l'accessibilità può essere inferiore.

‡ Altoparlante esterno collegato tramite USB richiesto per l'audio. Supporto target del secondo semestre 2014

§ Solo USA

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Copyright © 2014 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions
Circonvallazione Idroscalo
20090 Segrate (MI)
Italia

Stampato negli Stati Uniti d'America
Tutti i diritti riservati

Toshiba e il logo Toshiba sono marchi o marchi registrati di Toshiba negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Le informazioni qui riportate potrebbero contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Tutte le informazioni sono fornite "così come sono", senza garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, ivi inclusa la garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare.

Non tutti i prodotti e servizi Toshiba sono disponibili in tutti i paesi. Tutte le dichiarazioni in merito a orientamenti e iniziative future di Toshiba sono soggette a revoca o modifica senza preavviso e rappresentano esclusivamente gli obiettivi e le finalità aziendali.

La home page Toshiba Global Commerce Solutions è disponibile su Internet all'indirizzo toshibacommerce.com



Si prega di riciclare